



## HDMI-Modulator DVB-C / DVB-T

- Zu Einspeisung eines HDMI-Signals in ein Kabelnetz
- unterstützt Full-HD Qualität 1080p @ 60Hz
- Zur Einspeisung von Kamera, DVD-Player, Receiver, Computer oder Mediabox, empfangbar mit modernen Fernsehern (oder Receiver) als TV-Programm
- Professionelle Einstellmöglichkeiten für LCN, SID, PID usw., bequeme Einstellung aller Werte über farbiges LCD-Display
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse inklusive Netzteil für Dauerbetrieb
- Eingangssignal Video 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (max. 60 FPS)
- Eingangssignal Audio PCM stereo
- Video-Encoding MPEG-4 / AVC H.264, 1080i oder 1080p max. 60 FPS
- Audioformat MPEG1 Layer II / AAC / AC3 stereo wählbar, 48 kHz
- Ausgang DVB-C oder DVB-T wählbar, Ausgangsfrequenz 100–950 MHz
- DVB-C Modulation QAM16|QAM32|QAM64|QAM128|QAM256 einstellbar
- DVB-T Bandbreite 6M|7M|8M, Modulation QPSK|QAM16|QAM64 einstellbar
- Ausgangspegel 100 dBµV (30 dB absenkbar), Durchschleifanschluss
- Unterstützte Bitrate 1 – 25 Mbit/s
- MER (Modulation-Error-Rate) typ. 40 dB (DVB-C), typ 30 dB (DVB-T)
- Lieferumfang: HDMI-Modulator, Netzteil, Anleitung (deutsch + englisch)

Art.-Nr.	VHQ00101
GTIN	40 26423 96076 5
VPE	1 / 10
Maße (B x H x T) in cm	12,8 x 7,7 x 2,8
Verpackungsmaße (B x H x T) in cm	28,3 x 15,5 x 8,3
Gewicht inkl. Verpackung	0,55 kg